

# PIPEWAVE



**Obudowa:** korpus rurowy wykonany z aluminium polakierowany proszkowo - RAL9016

**Stopień ochrony:** IP40 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową)

**Napięcie:** 230 V, 50Hz

**Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa –** temperatura powierzchni ok. 90 ° C

**Kompatybilność elektromagnetyczna:** bardzo niski poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego

**Gwarancja:** 10 lat

**Montaż:** na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie; dostępny też jako model wpłnostojący z podstawą

**Przewód połączeniowy:** z wtyczką EU, dł. 2 m

**Znak kontrolny** na tabliczce znamionowej: **CE, GS, TÜV Nord**

**Zalecana praca z regulatorem temperatury -** brak w zestawie



model ścienny/sufitowy	moc	waga	waga z opakow.	wymiary	wymiary z opakowaniem	nr artykułu
Pipewave 300	300 W	4 kg	7 kg	Ø 200 x 515 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHIWEU
Pipewave 600	600 W	7 kg	11 kg	Ø 200 x 1015 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHIWEU
Pipewave 900	900 W	10 kg	15 kg	Ø 200 x 1515 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHIWEU
Pipewave 1200	1200 W	12 kg	18 kg	Ø 200 x 2015 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHIWEU

model wolnostojący	moc	waga	waga z opakow.	wymiary	wymiary z opakowaniem	nr artykułu
Pipewave 300 stojący	300 W	6 kg	9 kg	Ø 200 x 540 mm Podstawa Ø 400 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHISEU
Pipewave 600 stojący	600 W	10 kg	14 kg	Ø 200 x 1040 mm Podstawa Ø 400 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHISEU
Pipewave 900 stojący	900 W	12 kg	17 kg	Ø 200 x 1540 mm Podstawa Ø 400 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHISEU
Pipewave 1200 stojący	1200 W	15 kg	21 kg	Ø 200 x 2040 mm Podstawa Ø 400 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHISEU

